

Cristallo 600

Alta performance

Cristallo 600 é um distribuidor automático de bebidas quentes de alta performance, completamente automático, criado especialmente para reduzir as intervenções de assistência técnica e otimizar a reposição de produtos, oferecendo sempre um café expresso perfeito.

Com 16 selecções directas e 4 pré-selecções (com a possibilidade de uma 5ª), apresenta uma autonomia de 570 consumos. Tem capacidade para 5 produtos solúveis, para além do café em grão e do açúcar, com dois contentores de capacidade dupla e individual.



Ideias com Paixão

 **Saeco**

Cristallo 600

Principais características

- Distribuidor automático de copos, açúcar e paletinas.
- Grupo de café exclusivo Saeco que inclui o novo sistema de pré-aquecimento (patenteado): máxima qualidade logo a partir do primeiro café expresso, de fácil manutenção e limpeza.
- O suporte exclusivo do núcleo central, onde está inserida praticamente a totalidade dos componentes da máquina, é declinável e facilmente extraível (patenteado).
- Possibilidade de instalação de 3 sistemas de pagamento de cada vez.
- Aceita diversos sistemas de pagamento de tipo paralelo e standard MDB, BDV e EXECUTIVO. Possibilidade de configuração Master-Slave no protocolo MDB e EXECUTIVO.
- Inclui um teclado de 5 selecções para facilitar a manutenção da máquina.
- Placa CPU compatível com as restantes máquinas da gama Italian Time.
- Configuração personalizada das bebidas.
- Segurança extrema para o cliente e para o operador.

Especificações técnicas

- Estrutura em chapa de aço pregalvanizado pintada.
- Contentores e depósitos de polipropileno alimentar.
- Sinal de aviso de falta de água, café ou copos.
- Controlo electrónico da temperatura da caldeira de água.
- Aspirador para absorver a humidade interna e o vapor da área de distribuição.
- Distribuidor de copos, braço de copos e câmara de distribuição de fácil extracção e limpeza.

- Bomba electromagnética de 60w.
- Sistema anti-inundação com Air-Break e electro-válvula de bloqueio pressostático.
- Reset de dados simplificado.
- Caldeira termo-protegida, com válvula de segurança..
- Relé geral de segurança para componentes de 24V.
- Protecção térmica de todos os dispositivos ligados à rede eléctrica de 230V.
- Aprovação da CE, VDE e cumprimento da norma EVA para o fácil acesso de pessoas com mobilidade reduzida.
- Chave programável, permite programar todas as fechaduras para que se possam abrir todas as máquinas com uma chave única.

Interface utilizador

- Display com 16 selecções directas.
- 4 opções de pré-selecção: +/- açúcar, descafeinado ou opção sem copo.
- Possibilidade de uma quinta pré-selecção opcional. Teclado de 2 linhas com 20 caracteres, retro-iluminado.

Acessórios

- Kit autonomia.
- Kit módulo relógio.
- Kit misturador para substituir espiral de chá por descafeinado.
- Kit electro-válvula de água quente.
- Kit Validador de 12 V DC.
- Kit contador mecânico.
- Chave de programação.
- Kit EVA/DTS versão 6.0.

Dados técnicos

Dimensões (largura x altura x comprimento)	577 x 1830 x 600 mm
Peso	102 kg
Alimentação	230 V/50 Hz
Potência absorvida	1250 W
Caldeira	Latão, pressurizada
Conexão rede hídrica	3/4" (1-8 bar)
Contentor café em grão	1
Contentores solúveis	5 (2 dep. duplos: com 12.3 l e 3.8 l + 1 simples: 5 l)
Contentores de açúcar	1
Misturador disco / espiral	4 / 1
Copos disponíveis (diâmetro)	70-73 mm
Paletinas disponíveis	90-105-115 mm
Número de selecções	16
Número de pré-selecções	4 (5ª opcional)

Capacidade de produtos

Café em grão	4.2 kg
Café solúvel	1.0 kg
Leite	3.3* kg
Chocolate	6.3 kg
Chá	3.8 kg
Açúcar	4.0 kg
Copos	até 570
Paletinas	570
Depósito de água autónomo	60 l

* 5 kg se se utilizar os dois compartimentos do contentor duplo



Sempre ao seu serviço:

Saeco-Por, Lda.

Rua do Castanhal, lote 21 - sector II
4475-122 Gemunde - Maia
Apartado 6058 • Outeiro - 4476-908 Maia
Tel.: +351 229 479 310
Fax: +351 229 443 203
saeco@saeco.pt
www.saeco.pt