

Smeraldo

36/56

Smeraldo 36 e 56 são distribuidores automáticos de snacks e bebidas de garrafa e de lata que funcionam através de um sistema de espiral e que podem distribuir até 36 e 56 produtos diferentes, respectivamente.

Garantem uma temperatura constante de 8° C, a uma temperatura ambiente de 32°C, equipada de uma unidade de refrigeração autônoma.

O distribuidor automático Smeraldo está pensado e desenhado para funcionar em total consonância com os distribuidores automáticos Quarzo 500/700 de bebidas quentes, para que possam funcionar em bateria.



Ideias com Paixão

 **Saeco**

Características principais

- Aceita os mais diversos sistemas de pagamento: paralelo, MDB e executivo, com possibilidade de configuração Master/Slave.
- Possui diferentes tipos de espirais e motores, permitindo personalizar a configuração dos tabuleiros, de modo a satisfazer as necessidades dos clientes.

Interface Utilizador

- Teclado com 9 selecções.
- Teclado alfanumérico de 2 linhas com 16 caracteres, retro-iluminado.

Acessórios

- Kit módulo de relógio.
- Kit validador de 12 V DC.
- Kit Master-Slave Executivo.
- Kit Master-Slave MDB.
- Kit resistência anti-condensação.
- Kit fotocélula.
- Chave de programação.
- Kit EVA/DTS.

Especificações técnicas

- Estrutura e porta de lâmina de aço, coberta com poliuretano expandido.
- Vidro duplo de segurança com protecção térmica.
- Porta de recolha de produtos basculante e equilibrada para uma cómoda abertura, com sistema anti-roubo.
- Tabuleiros de fácil extracção e de resistência adequada ao peso dos produtos.
- Sistema de configuração dos tabuleiros totalmente automático, sempre que o distribuidor é ligado.
- Programação da temperatura e dos preços de venda.
- Iluminação com lâmpada fluorescente.
- Sonda anti-gelo, com gestão automática de descongelamento.
- Chaves de programação para reduzir e simplificar a programação da máquina.
- Reset de erros simplificado
- Relé geral de segurança para componentes de 24 V.
- Protecção térmica de todos os dispositivos ligados à rede eléctrica de 230 V.
- Aprovação da CE, VDE e cumprimento da norma EVA para o fácil acesso de pessoas com mobilidade reduzida.
- Fechadura programável (RIELDA).



Dados técnicos

	Smeraldo 36	Smeraldo 56
Dimensões (larg.x alt. x comp)	700 x 1700 x 850 mm	850 x 1830 x 862 mm
Peso	223 Kg	285 Kg
Alimentação	230 V/50 Hz – 120 V/60 Hz	230 V/50 Hz – 120 V/60 Hz
Potência absorvida	600 W	700 W
Grupo refrigeração	1/5 HP	1/5 HP
Temperatura programável	6° C/15° C	6° C/15° C
Gás refrigerador adequado	R404a	R404a

Capacidade de produto

Número de tabuleiros	5-6	6-7
Capacidade tabuleiros garrafas	36	48
Capacidade tabuleiros latas	36	48
Capacidade tabuleiros snacks	Variável consoante o tipo de espiral	
Número total de espirais	30-36	48-56
Tipo de espirais	Desde 17 mm (27 produtos por espiral) a 90 mm (5 produtos por espiral)	



Sempre ao seu serviço:

Saeco-Por, Lda.

Rua do Castanhal, lote 21 sector II

4475-122 Gemunde – Maia

Tel. (+351) 229 479 310

Fax (+351) 229 443 203

saeco@saeco.pt

www.saeco.pt